




УРАЛЬСКАЯ СТАНОЧНАЯ КОМПАНИЯ

УСК

Автоматы продольного точения



Selica, серия SS-20RB/RBY



Модель станка		SS-20RB		SS-20RBY	
Максимальный диаметр обработки		Ø20 мм			
Длина обработки	вращающаяся направляющая втулка	250 мм	190 мм	250 мм	190 мм
	без направляющей втулки	-	50 мм	-	50 мм
	фиксированная направляющая втулка	280 мм	220 мм	280 мм	220 мм
Диаметр прутка		Ø20 мм			

Selica, серия SS-32RB/32RBY/42RB/42RBY



Модель станка		SS-32RB / SS-32RBY	SS-42RB / SS-42RBY
Максимальный диаметр обработки		Ø32 мм	Ø42 мм
Длина обработки	вращающаяся направляющая втулка	310 мм	
	без направляющей втулки	105 мм	
	фиксированная направляющая втулка	350 мм	
Диаметр прутка		Ø32 мм	Ø42 мм

Selica, серия SS-20AB/AST



Модель станка		SS-20AB	SS-20AST
Максимальный диаметр обработки		Ø20 мм	
Длина обработки	вращающаяся направляющая втулка	85 мм	
	без направляющей втулки	45 мм	
	фиксированная направляющая втулка	200 мм	
Диаметр прутка		Ø20 мм	

Selica, серия SS-20/20A



Модель станка		SS-20	SS-20A
Максимальный диаметр обработки		Ø20 мм	
Длина обработки	вращающаяся направляющая втулка	85 мм	
	без направляющей втулки	45 мм	
	фиксированная направляющая втулка	200 мм	
Диаметр прутка		Ø20 мм	

Selica, серия SS-20S/20AS



Модель станка		SS-20S	SS-20AS
Максимальный диаметр обработки		Ø20 мм	
Длина обработки	вращающаяся направляющая втулка	85 мм	
	без направляющей втулки	45 мм	
	фиксированная направляющая втулка	200 мм	
Диаметр прутка		Ø20 мм	

Selica, серия SS-26A/32A



Модель станка		SS-26A	SS-32A
Максимальный диаметр обработки		Ø26 мм	Ø32 мм
Длина обработки	вращающаяся направляющая втулка	200 мм	
	без направляющей втулки	65 мм	80 мм
	фиксированная направляющая втулка	220 мм	
Диаметр прутка		Ø32 мм	



Selica, серия SS-32S/32AS/ 26AB/32AB/42AB



Модель станка		SS-32S/SS-32AS	SS-26AB	SS-32AB	SS-42AB
Максимальный диаметр обработки		Ø32 мм	Ø26 мм	Ø32 мм	Ø42 мм
Длина обработки	вращающаяся направляющая втулка	200 мм			
	без направляющей втулки	80 мм	65 мм	80 мм	80 мм
	фиксированная направляющая втулка	220 мм			
Диаметр прутка		Ø32 мм	Ø26 мм	Ø32 мм	Ø42 мм



Selica, серия SS-42ABV



Модель станка		SS-42ABV
Максимальный диаметр обработки		Ø42 мм
Длина обработки	вращающаяся направляющая втулка	200 мм
	без направляющей втулки	125 мм
Диаметр прутка		Ø42 мм



Denver, серия SL



Модель станка	SL-250(42)	SL-450(52)	SL-540(51)	SL-540(60)	SL-540(52)	SL-540(90)	SL-650(90)
Максимальный диаметр обработки	250 мм	450 мм	540 мм	540 мм	540 мм	540 мм	650 мм
Длина обработки	120 мм	350 мм	460 мм	460 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Диаметр прутка	42 мм	52 мм	51 мм	60 мм	52 мм	90 мм	90 мм